

## ドームタイプ52万画素アナログカメラ

# アナログドームカメラ

お客様の多く立ち入る店舗のレジ上や、病院の待合室など、普段は目立たせたくない場所におすすめのドームカメラです。威圧感がなく、自然に設置することが可能です。



オートホワイトバランス

デイナイト機能搭載

高画質な映像

逆光補正機能

### カメラ仕様

イメージセンサー	1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS
表示画素数	1020(H) × 508(V)
レンズ (焦点距離)	バリアフォーカルレンズ f: 2.8~12mm
画角	水平 80°~31° 垂直 43°~17°
テレビジョン方式	CVBS (NTSC / PAL)
走査周波数	NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz) PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
映像出力	1.0Vp-p 75Ω
水平解像度	CVBS:550TV本
S/N比	55dB以上(AGC OFF)
最低被写体照度	カラー:0.1lx (0.015lx 電子感度8倍時) 映像出力 25IRE AGC ON F1.4
AGC	オート (36dB max) LEVEL (1~15)
電子シャッター	AUTO, 1/30(1/25), 1/60(1/50), FLK, 1/240(1/200), 1/480(1/400), 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/50000
電子アイリス (AES)	1/30(1/25)~1/50000sec
ホワイトバランス	ATW, AWC, INDOOR, OUTDOOR, MANUAL.AWB
OSDモード	有り(スイッチ リアパネル)
D-WDR (デジタルワイドダイナミックレンジ補正)	OFF, ON, AUTO
デジタルノイズリダクション	2D, 3D
デイ・ナイト機能	有り (外部制御 / オート / カラー / 白黒)
逆光補正	有り (OFF / BLC / HSBL)
電源方式	DC12V±10%
消費電流	1.5W (12V 125mA)
動作温度・湿度	-10℃~50℃ 湿度80%以下 (但し、結露しないこと)
外形寸法	φ 128x92 (H) mm
質量	260g
その他機能	モーション検出、プライバシーマスク設定可能



防犯・監視システム機器の販売、施工、保守管理

## Safety & Security®

セーフティ&amp;セキュリティ株式会社

お問い合わせ先



0800-222-4000 (東日本)



0800-222-3333 (西日本)

東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F  
TEL 03-5362-1022 (代表電話)