

16CH 2HDD Hybrid DVR SN-ADR2216E2-E




特長

- 最大16台のIP/AHD/TVI/CVI/CVBS カメラを接続可能
- VGA、CVBS、HDMI出力可能
- USB2.0 x 2
- オーディオ入力 x6, オーディオ出力 x1
- アラーム入力 x4, アラーム出力 x1
- 各アナログ信号を自動識別
- 場所を取らないコンパクト設計
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル



外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



Safety&Security

本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-ADR2216E2-E)

システム	
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
接続可能カメラ台数	16
ビデオ	
AHDカメラ入力	1080P / 720P / 960H @25/30fps
TVIカメラ入力	1080P / 720P / 960H @25/30fps
CVIカメラ入力	1080P / 720P / 960H @25/30fps
CVBSカメラ入力	PAL / NTSC
IPカメラ入力	16ch(各最大1080P)
オーディオ	
オーディオ圧縮	G711_A
双方向オーディオ	-
録画と再生	
ビデオ圧縮方式	H.264
録画レート	1080P@12fps, 960H(1~25/30fps)
録画モード	マニュアル / イベント / スケジュール
再生モード	1 / 4 / 8 / 16
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
ストレージとバックアップ	
SATA HDD	2 SATA (各最大6TB)
バックアップモード	USB, 外部HDD
インターフェース	
アナログカメラ入力	BNC x16(AHD/TVI/CVI/CVBS)
ビデオ出力	VGA x1, HDMI x1, CVBS x1
オーディオ I/O	入力×6, 出力×1 (RCA)
アラーム I/O	入力 x4, 出力 x1
ネットワークインターフェース	RJ45 x1 (10/100Mbps)
PTZ コントロール	RS485, 複数プロトコル対応
USB	USB2.0 x2
一般	
電源	DC12V/4A
消費電力	最大10W(HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	90%RH以下
寸法	350mm(W) x 305mm(D) x 53mm(H)
重量	1.9kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。