


# マルチ出力720Pアナログ アイボール SN-IRC13/64VD/M(II)



## 特長

- マルチ出力(AHD / TVI / CVI / CVBS)
- 1/4" プログレッシブスキャンCMOS
- 2.8-12mmバリフォーカルレンズ
- 解像度:720P(1280×720)
- 映像伝送距離:300m
- IR最大照射距離:35m
- 2D DNR / dWDR / ICR 対応
- 防水性能:IP66

## 外形寸法



## アクセサリ(オプション)



SN-CBK629A



SN-CBK645A



SN-BK344

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

## お問い合わせ先

### セーフティ&セキュリティ株式会社



本社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-IRC13/64VD/M(II))

カメラ	
イメージセンサー	1/4" プログレッシブスキャンCMOS
信号方式	PAL / NTSC
最低被写体照度	カラー : 0.05Lux (F1.2,AGC ON) 、白黒 : 0 Lux (IR LED ON)
S/N 比	50dB以上
シャッタースピード	PAL : 1/50秒 ~ 1/50,000秒、NTSC : 1/60秒 ~ 1/60,000秒
レンズ	2.8mm ~ 12mm
画角	水平 : 90° ~ 35°
IR LED 搭載数	24個
IR 最大照射距離	35m
OSDジョイスティック	オプション
UTC	オプション
ビデオ映像	
有効解像度	1280×720
フレームレート	PAL : 25fps / NTSC : 30fps
デイ・ナイト機能	ICR搭載(オート / カラー / 白黒)
ワイドダイナミックレンジ	デジタルWDR , OFF/ON
ノイズリダクション	2D DNR (0-15)
ホワイトバランス	オート / マニュアル
ミラー機能	非対応
防曇機能(Defog)	非対応
逆光補正(BLC機能)	搭載
プライバシーマスク	非対応
動体検知	非対応
ビデオ出力	
最大伝送距離	300m(3C-2V)
映像出力	AHD / TVI / CVI / CVBS
一般仕様	
電源	DC12V±10%
消費電力	4W(Max)
動作温度	-10°C ~ 55°C
動作湿度	85% RH以下
防水性能 / 耐衝撃性能	IP66
技術基準適合	CE / FCC
筐体材質	金属(アルミニウム合金)
外形寸法	Φ119×100mm
総重量	650g

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。