

# 32CH 8HDD NVR

## SN-NVR10/08E3/032NSH/E



### 特長

- 最大32台のIPカメラへのアクセス可能
- 最大64TB HDD搭載可能
- HDMI&VGA同時出力可能
- 最大4K出力可能
- USB2.0 x 2 & USB3.0 x 1
- RJ45(10M / 100M / 1000M)x 2
- オーディオ入力 x1 , オーディオ出力 x1
- アラーム入力 x16 ,アラーム出力 x4
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

### リアパネル



### 外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

**セーフティ & セキュリティ 株式会社**



Safety&Security

本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

<http://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-NVR10/08E3/032NSH/E)

システム	
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ビデオ	
接続可能カメラ台数	32
解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
Live分割画面数	32 / 16 / 9 / 8 / 4 / 1
録画と再生	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
受信帯域	最大256Mbps
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / ビデオロス / いたづら / アラーム
再生分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
検索モード	日時 / アラーム
ディスプレイ解像度	HDMI 1 : 1920x1080 / 1280x720 / 1024x768    HDMI 2 : 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x720 / 1024x768 VGA : 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
ストレージとバックアップ	
SATA HDD	8 SATA (各最大8TB)
eSATA	対応
バックアップモード	USBメモリ
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 x2 (10/100/1000Mbps)
POEインターフェース	-
POE最大電力	-
インターフェース	
ビデオ出力	HDMI x2 , VGA x1
オーディオ I/O	入力 x1 , 出力 x1
アラーム I/O	入力 x16 , 出力 x4
RS232 / RS485	RS232 x1 / RS485 x1
USB	USB 2.0 x2 , USB 3.0 x1
一般	
電源	AC100-240V
消費電力	最大16W( HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 45°C
動作湿度	90% RH以下
寸法	440mm(W) x 433.5mm(D) x 110mm(H)
重量	7.2kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。