

16CH 2HDD NVR(16PoE) SN-NVR2516E2-P16E



特長

- 最大16台のIPカメラを接続可能
- 最大16TB HDD搭載可能
- POE ポート x16
- HDMI&VGA同時出力可能
- 最大4K出力可能
- USB 2.0 x2
- アラーム入力 x8 , アラーム出力 x1
- オーディオ入力 x1 , オーディオ出力 x1
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル



外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ 株式会社



本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-NVR2516E2-P16E)

システム	
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ビデオ	
接続可能カメラ台数	16
解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
Live分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
録画と再生	
ビデオ圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / VGA / CIF / QCIF
受信帯域	最大128Mbps
録画モード	手動 / スケジュール / 動体検知 / ビデオロス / いたづら / アラーム
再生分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
ディスプレイ解像度	HDMI : 3840x2160 / 1920x1080 / 1440x900 / 1280x1024 VGA : 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720
ストレージとバックアップ	
SATA HDD	2 SATA (各最大8TB)
eSATA	-
バックアップモード	USBメモリ
ネットワーク	
ネットワークインターフェース	RJ45 x1 (10M/100M/1000Mbps)
POEインターフェース	16ポート(100Mbps, IEEE802.3af)
POE最大電力	最大120W
インターフェース	
ビデオ出力	HDMI x1, VGA x1
オーディオ I/O	入力 x1, 出力 x1
アラーム I/O	入力 x8, 出力 x1
RS232 / RS485	- / -
USB	USB2.0 x2
一般	
電源	AC100-240V
消費電力	最大5W (HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 45°C
動作湿度	90% RH以下
寸法	372mm(W) x 310.5mm(D) x 46.5mm(H)
重量	2.1kg

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。