

# 4CH 1HDD AI NVR SN-NVR2604E1-P4E-J



## 特長

- 最大4台の顔認証カメラを接続可能
- 毎秒最大20枚の顔写真を認証処理可能
- 最大10,000人分の認証画像を保存可能
- 出勤管理機能搭載
- 4K出力対応
- 4ch PoEポート搭載
- USB2.0 x 1 , USB3.0 x 1
- アラーム入力x 4 , アラーム出力x 1
- 場所を取らないコンパクト設計
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

## リアパネル



## 外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

**セーフティ & セキュリティ 株式会社**



本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2  
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security

<https://www.saf-sec.co.jp>

# 仕様 (SN-NVR2604E1-P4E-J)

システム	
メインプロセッサ	Dual-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ビデオ&オーディオ	
IPカメラ入力数	4
双方向通話	対応
ビデオ暗号化	オプション
インテリジェント機能	顔認証/ 勤怠管理
顔認証	
パフォーマンス	最大20顔写真/ 秒 4ch映像ストリーム顔認識
侵入者検知モード	データベースに登録されていない顔を検知 類似性しきい値は手動設定可能
AI検索	画像検索機能搭載 プロパティ検索機能搭載
データベース管理	合計10,000枚の顔画像を含む最大16の顔データベースを設定可能
データベースアプリケーション	全てのデータはどのチャンネルにも適用可能
トリガーイベント	ブザー/ アラーム出力/ 結果同時比較 etc.
ディスプレイ表示	
インターフェイス	HDMI x1 , VGA x1
ディスプレイ解像度	HDMI:3840x2160 , 1920x1080 , 1440x900 , 1280x1024 VGA:1920x1080 , 1280x1024 , 1280x720
デコード能力	1ch 12MP / 4ch 8MP @30fps
画面分割数	1 / 4 分割
録画機能	
圧縮方式	H.265 / H.264
録画解像度	12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 etc.
録画レート	40Mbps
ビットレート	100Kbps~8Mbps /各チャンネル
録画モード	手動/ スケジュール(定期, 連続)/ 動体検知/ ビデオロス/ カメラタンパー/ アラームイン
録画間隔	ポストレコード:30~60秒
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, ブザー, プッシュメッセージ, ポップアップメッセージ
ビデオ検出	動作検知, ビデオロス, カメラタンパー
アラームIn/Out	4 / 1
再生とバックアップ	
再生画面	1 / 4分割
検索モード	日時/ アラーム/ ピクチャーグリッド/ イベント
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 巻き戻し, 高速再生, スロー再生, 次のファイル, 前のファイル, 次のカメラ, 前のカメラ, 全画面表示, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップ	USBデバイス
ストレージ	
内蔵HDD	1SATA(最大10TB)
ネットワーク	
インターフェイス	RJ45 x1 (10/100Mbps)
PoEインターフェイス	4ch 100Mbps , IEEE802.3af
PoE最大出力	40W
インターフェース	
オーディオI/O	入力×1, 出力×1 (RCA)
USB	2ポート(USB2.0 x1, USB3.0 x1)
一般仕様	
電源	DC48V/1.25A
消費電力	最大5W(HDD無し)
動作温度	-10°C ~50°C
動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE/ FCC
外形寸法	255mm(W) x 235mm(D) x 47.5mm(H)
総重量	0.9kg