

32CH 8HDD NVR SN-NVR3632E8




特長

- 最大32台のIPカメラを接続可能
- 最大12MPの解像度で録画可能
- 最大96TB HDD搭載可能
- RJ45(10M / 100M / 1000M)× 2
- HDMI&VGA同時出力可能
- 最大4K出力可能
- RAID5 / RAID6 / RAID10 対応
- アラーム入力 ×16 , アラーム出力 ×4
- オーディオ入力 ×1 , オーディオ出力 ×1
- PC・スマートフォンから遠隔監視可能

リアパネル



外形寸法



※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。

お問い合わせ先

セーフティ & セキュリティ株式会社



本 社 〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2
ベルックス新宿ビルⅡ 10F

TEL 03-5362-1022 FAX03-5362-2922

Safety&Security®

<https://www.saf-sec.co.jp>

仕様 (SN-NVR3632E8)

ビデオ入力	
接続可能カメラ台数	32
受信帯域幅	320 Mbps
送信帯域幅	320 Mbps
ビデオ出力	
HDMI 出力	HDMI 1 : 1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024 HDMI 2 : 3840×2160 / 1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024
VGA 出力	1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024
同時映像出力	対応
デコード能力	1ch 12MP / 4ch 8MP / 8ch 4MP / 16ch 1080P / 32ch 720P
デュアルストリーム	対応
マルチスクリーンディスプレイ	スクリーン1 : 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 32 / 36 スクリーン2 : 1 / 4 / 8 / 9 / 16
録画	
録画解像度	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 他
録画モード	手動 / スケジュール / イベント
トリガーイベント	動体検知 / ビデオロス / アラーム検知 / IVS
再生とバックアップ	
再生分割画面数	16 / 9 / 4 / 1
検索モード	日時 / アラーム / ピクチャーグリッド / イベント
バックアップモード	USBメモリ / ネットワーク / eSATA
ネットワーク	
インターフェース	RJ45 x2 (10/100/1000Mbps)
POE	-
プロトコル	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UPnP, UDP, RTSP, SMTP, NTP, DNS, DHCP, P2P, IP Filter, DDNS, 802.1X, SNMP, 3G/4G, PPPoE
最大接続数	8ユーザー
スマートフォン	iPhone / iPad / Android
システム互換性	Onvif
ストレージ	
HDD	8 SATA(各最大12TB)
eSATA	1 eSATA
クラウドストレージ	対応
ディスクアレイ	
アレイタイプ	RAID 5 / RAID 6 / RAID 10
インターフェース	
オーディオ I/O	入力 x1, 出力 x1
アラーム I/O	入力 x16, 出力 x4
USB	USB2.0 ×2, USB3.0 ×1
RS485	1ポート
RS232	1ポート
一般	
電源	AC100 ~ 240V
消費電力	最大15W (HDD無し)
動作温度	-10°C ~ 50°C
動作湿度	90% RH以下
技術基準適合	CE / FCC
寸法	440mm(W) x 433.5mm(D) x 93mm(H)
重量	7.2kg (HDD無し)

※商品の仕様・外観は改良のため予告なく変更する場合があります。